

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187																	
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika															
Modellkennung		ATTACK SLX 20 COMBI PELLET															
Anheizmodus: Manuell und Automatisch: es wird empfohlen, dass der Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 800 Litern betrieben wird																	
Brennwertkessel		nein		Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein		Kombiheizkessel:		nein							
Energieeffizienzklasse		A ⁺															
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:																	
Angabe		Symbol		Wert		Einheit				Angabe		Symbol		Wert		Einheit	
Nutzbare Wärmeleistung								Brennstoff-Wirkungsgrad									
Bei Nennwärmeleistung		P _n		27,8		kW				Bei Nennwärmeleistung		η _n		83,7		%	
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p		7,9		kW				Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p		81,1		%	
Saisonale Energieeffizienz der Heizung								Energieeffizienzindex									
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s		77		%				EEI				114			
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad								Hilfsstromverbrauch									
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}		-		%				Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}		0,078		kW	
								Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}		0,059		kW			
								Im Bereitschaftszustand		P _{SB}		0,005		kW			
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)		Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)		Saisonale Raumheizungsemissionen											
						Staub		OGC		CO		NO _x					
						[x] mg/m ³ by 10% O ₂											
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		NEIN		JA		14		22		308		119					
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		JA		NEIN		30		8		132		159					
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Bituminöse Kohle		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Koks		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Anthrazit		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN		NEIN		-		-		-		-					
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN		NEIN		-		-		-		-					

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187									
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika							
Modellkennung		ATTACK SLX 25 COMBI PELLET							
Anheizmodus: Manuell und Automatisch: es wird empfohlen, dass der Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1040 Litern betrieben wird									
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein	
Energieeffizienzklasse		A ⁺							
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung		P _n	27,8	kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	83,7	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	7,9	kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	81,1	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	77	%	EEI		114		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,078	kW
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,059	kW
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,005	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		NEIN	JA	16	18	147	124		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		JA	NEIN	30	8	132	159		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187									
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika							
Modellkennung		ATTACK SLX 30 COMBI PELLET							
Anheizmodus: Manuell und Automatisch: es wird empfohlen, dass der Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1290 Litern betrieben wird									
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein	
Energieeffizienzklasse		A ⁺							
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung		P _n	27,8	kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	83,7	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	7,9	kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	81,1	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	77	%	EEI		114		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,078	kW
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,059	kW
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,005	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		NEIN	JA	15	15	208	134		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		JA	NEIN	30	8	132	159		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187									
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika							
Modellkennung		ATTACK SLX 35 COMBI PELLET							
Anheizmodus: Manuell und Automatisch: es wird empfohlen, dass der Kessel mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1370 Litern betrieben wird									
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein	
Energieeffizienzklasse		A ⁺							
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung		P _n	27,8	kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	83,7	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	7,9	kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	81,1	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	77	%	EEI		114		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,078	kW
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,059	kW
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,005	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		NEIN	JA	13	11	269	143		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		JA	NEIN	30	8	132	159		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		