

Evo XSH

L'Evo XSH est la section medium-aigu de l'enceinte Evo X. Elle intègre un étrier d'accroche et deux connecteurs speakON. Elle répond aux applications requérant une dispersion horizontale étendue et une dispersion verticale étroite, dans un format compact et léger.

Particulièrement efficace pour diffuser la voix en intérieur lorsque l'acoustique est réverbérante, car l'étroite dispersion verticale réduit l'excitation du champ réverbérant, améliorant considérablement l'intelligibilité.

Les nouveaux transducteurs et guides d'onde Funktion-One permettent d'obtenir une excellente clarté vocale.

- Caractéristiques :
- Dispersion horizontale étendue, dispersion verticale étroite
 - Format compact et léger (13,5kg)
 - Deux voies actives (bi-amplification)
 - Transducteurs et guide d'onde de conception Funktion-One
 - 8" large bande sur les fréquences médiums (280Hz-5KHz)
 - Guide d'onde à diffraction isophase pour le moteur d'aigus 1"
 - Etrier d'accroche intégrée
- Réponse/Fréquence (- 3dB) :

Poids :

Directivité :

Connecteurs :
- 280Hz - 18kHz

13,5kg (30lbs lyre comprise)

90° Horizontal x 13° Vertical

2x Speakon NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
8"	280HZ - 5kHz	107dB à 4V	200W	16Ω
1"	5kHz - up	109dB à 4V	100W	16Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

