

## Evo 6SH

Le modèle Evo 6SH est une enceinte acoustique médium-aigue en version squelette offrant un niveau de sortie très élevé et une directivité maîtrisée, dans un format pesant à peine plus de 20 kg. Elle peut être utilisée dans un large éventail d'applications, notamment en tant que section médium-aigu à haute puissance d'un système modulaire (par exemple avec le F215 MkII et les F221 / BR221 / F124), ou dans des applications exigeantes en terme d'intelligibilité de la voix, telles que le renforcement vocal au théâtre, les systèmes d'annonces publiques, et les stades.



### Caractéristiques :

- Entièrement pavillonnée pour une haute efficacité
- Deux voies actives (bi-amplification)
- Transducteurs de conception Funktion-One
- Aimants au néodyme pour limiter le poids total de l'enceinte
- Etrier intégrée en acier inoxydable
- Toile d'occultation en option pour une apparence discrète
- Version Evo 6EH disponible avec ébénisterie en bois
- Modèle Evo 7SH disponible avec une dispersion plus étroite et une intensité plus élevée

Réponse/Fréquence  $\pm$  3dB

250Hz - 18kHz

Poids :

20.5kg (45lbs)

Directivité :

50° Horizontal x 25° Vertical

Connecteurs :

2x Neutrik NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
10"	200-4kHz	108dB	250W	16 $\Omega$
1,4"	4kHz-up	109dB	75W	32 $\Omega$

\*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : [www.funktion-one.com/support](http://www.funktion-one.com/support)

