

Evo 7EH

L'Evo 7EH est une enceinte acoustique médium-aigu offrant un niveau de sortie élevé et une directivité maîtrisée.

Elle est le plus souvent utilisée en tant que section médium-aigu à haute puissance d'un système modulaire, en combinaison avec le F215 MkII et les basses F124, F221 ou BR221. Également utile en tant que renfort frontal de systèmes plus importants.

Caractéristiques :

- Entièrement pavillonnée pour une haute efficacité
- Deux voies (version passive disponible)
- Transducteurs de conception Funktion-One
- Aimants au néodyme pour limiter le poids total de l'enceinte
- Équipée de points d'accroche M10 pour la suspension
- Plateau à roulettes disponible en option
- Option de grille de protection en acier avec mousse
- Modèle bas médium Evo 7EL disponible
- Version squelette Evo 7SH disponible
- Modèle Evo 6EH disponible avec une dispersion plus large



Réponse/Fréquence \pm 3dB :

250Hz - 18kHz

Poids :

41kg (90lbs)

Directivité :

40° Horizontal x 20° Vertical

Connecteurs :

2x Speakon NL8 ou NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
10"	220Hz - 4kHz	112dB à 4.9V	250W	24 Ω
1,4"	4kHz-up	114dB à 5.6V	75W	32 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

