

Evo 7EL

L'Evo 7EL complète les enceintes Evo 7E pour offrir une réserve de bas médium supplémentaire particulièrement utile dans les installations Evo 7E suspendues.

Elle partage la même empreinte que l'Evo 7E et est assemblée via les points d'accroche M10 verticaux ou latéraux.

L'ensemble peut ensuite être empilé au sol ou suspendu à l'aide de l'accastillage approprié. Elle s'associe bien avec les F121 ou F124 pour former un système complet.

Caractéristiques

- Empreinte et accastillage identiques à l'Evo 7E
- Poignées intégrées
- Plateau à roulettes et grille disponibles en option
- Disponible avec un revêtement PU noir ultrarésistant ou une finition violette classique Funktion-One



Réponse/Fréquence \pm 3dB :	70Hz - 300kHz
Poids :	30kg (66lbs)
Directivité :	Array dependant
Connecteurs :	2x Speakon NL8 ou NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
15"	85Hz - 220Hz	103dB à 2.8V	400W	8 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

