

F101.2

La F101.2 apporte les performances sonores uniques de Funktion-One dans un format compact à la conception épurée. Son efficacité acoustique en fait une solution économique et très polyvalente pour des applications telles que l'écoute domestique, le monitoring studio, les magasins, les bars, les restaurants et les galeries, ainsi qu'une option d'appoint pour les prestataires.

Les ports d'évent coniques minimisent les turbulences et maximisent l'accordage repensé de l'enceinte. Le dispositif HF haute résolution de 1" et le guide d'ondes conçu par Funktion-One délivrent des hautes fréquences précises jusqu'à 20 kHz.

La F101.2 bénéficie de notre approche minimaliste dans la conception de filtres passifs, délivrant une très faible distorsion et une excellente intégration des transducteurs, pour une image stable et captivante.

Les variantes de connecteurs NL4 et Phoenix sont combinées dans un panneau de connexion commun, simplifiant l'achat et la gestion des stocks.

Associez-la au SB212 ou au BR115 pour une utilisation large bande compacte.



Caractéristiques :

- Sensibilité élevée / haute efficacité électroacoustique
- Conception minimaliste de filtre passif pour une résolution maximale
- Combinaison de connecteurs NL4 et Phoenix en standard
- Diverses options de montage et d'accroche (étrier, support mural)
- Points d'accroche M8
- Version résistante aux intempéries IP55 disponible

Réponse/Fréquence $\pm 3\text{dB}$:

100Hz - 20kHz

Poids :

10.7kg (23.5lbs)

Directivité :

90° Horizontal x 60° Vertical

Connecteurs :

2x Neutrik NL4 ou bornes Phoenix

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
10" + 1"	100Hz - up	100dB à 2.8V	150W	8 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

