

## F5.2

La F5.2 est l'enceinte la plus petite de notre gamme compacte, ce qui en fait un outil précieux pour les installateurs audiovisuels, apportant le son Funktion-One aux systèmes audio distribués pour les bars, les restaurants et les magasins. Le F5.2 convient également très bien à l'écoute domestique, au home cinéma, à l'audio spatialisé et aux applications de monitoring DJ à domicile.

Le transducteur de 5" à haute sensibilité spécifié par Funktion-One offre une excellente cohérence et crée une image impressionnante lorsqu'utilisé en situations de champ proche.

Les connecteurs NL4 et Phoenix sont combinés dans un panneau de connectique commun.

Associez-le au SB8 pour une installation discrète et performante, ou choisissez le SB8A pour un système Funktion-One auto-alimenté très compact.

La combinaison de 2 x F5.2 avec 1 x SB8A crée un système auto-alimenté exceptionnel et très mobile, idéal pour les petits événements.



### Caractéristiques :

- Haut-parleur large bande passante de 5"
- Haute sensibilité
- Jusqu'à 8 unités peuvent être connectées en parallèle
- Cabinet incliné pour une utilisation sur le bureau
- Montage sur pied de microphone standard de 3/8"
- Diverses options de montage et d'accroche (étrier, support mural)
- Transformateur de ligne 70/100V en option
- Combinaison de connecteurs NL4 et Phoenix en standard
- Version résistante aux intempéries IP55 disponible

Réponse/Fréquence  $\pm 3\text{dB}$  :

150Hz - 13kHz

Poids :

2.7kg (5.9lbs)

Directivité :

45° Conical

Connecteurs :

2x Neutrik NL4 ou bornes Phoenix

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
5"	140Hz-up	90dB à 4V	30W	16 $\Omega$

\*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : [www.funktion-one.com/support](http://www.funktion-one.com/support)

