

## RES 2SH

La Res 2SH est la version squelette de la section médium-aigues d'une Res 2, produisant un niveau de sortie élevé dans un format compact de faible poids.

Opérant à partir de 250Hz, elle peut être utilisée en association avec les enceintes de basses Funktion-One telles que le F118, le F215 ou le BR118, soit comme petit système à part entière, soit très efficacement en tant qu'enceinte de renfort ou de délai dans des systèmes plus grands.



### Caractéristiques :

- Crossover passif (un seul canal d'amplification nécessaire)
- Transducteurs de conception Funktion-One
- Comprend un étrier de fixation en acier inoxydable
- Boulons en acier inoxydable pour l'installation ou boulons à levier pour les tournées
- Versions ligne 100V et ignifugées disponibles

Réponse/Fréquence  $\pm 3\text{dB}$  :

250Hz - 18kHz

Poids :

13kg (29lbs)

Directivité :

50° Horizontal x 25° Vertical

Connecteurs :

2 x Speakon NL4

| Driver | Fréquences de coupure | Sensibilité 1W à 1m * | Puissance (rms) | Impédance nominale |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 10"+1" | 200-4kHz              | 106dB à 4V            | 200W            | 16 $\Omega$        |

\*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : [www.funktion-one.com/support](http://www.funktion-one.com/support)

