

Evo 2SH

Evo 2SH reprend le guide d'ondes médium-aigu de l'Evo 2 et le propose comme un élément de système modulaire indépendant.

Avec la même efficacité exceptionnelle et la même qualité sonore remarquable que l'Evo 2, l'Evo 2SH est idéal pour les installations où le poids et l'encombrement doivent être réduits. Sa structure en acier inoxydable résistante à la corrosion le rend adapté aux applications extérieures couvertes, comme les stades et autres environnements nécessitant une forte puissance et une grande intelligibilité vocale.

L'Evo 2SH est également utile en tant que fill pour des systèmes plus grands. Il peut être monté dans différentes orientations pour s'adapter aux besoins de couverture et intègre un réseau de filtrage passif soigné. Une restitution audio en pleine gamme est obtenue en l'associant à un renforcement des basses fréquences, comme l'Evo 2L, le F115 Mk2 ou le F215 Mk2.



Caractéristiques :

- Efficacité extrêmement élevée
- Poids léger
- Précision sonore exceptionnelle

Réponse/Fréquence (- 3dB) :
 Réponse en basse fréquence (-10dB):
 Poids :
 Directivité :
 Connecteurs :

280Hz - 18kHz
 200Hz
 10kg (22lbs)
 50° Horizontal x 25° Vertical
 2x Speakon NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
8"+1" (MHF)	280Hz - 18kHz	111dB à 4V	200W	16 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

