

## Evo 6EH

Le modèle Evo 6EH est une enceinte acoustique médium-aigu offrant un niveau de sortie élevé et une directivité maîtrisée.

Elle est le plus souvent utilisée en tant que section médium-aigu à haute puissance d'un système modulaire, en combinaison avec le F215 mkII et des basses (F124, F221 ou BR221). Également utile en tant que renfort frontal de systèmes plus importants.



### Caractéristiques :

- Entièrement pavillonnée pour une haute efficacité
- Deux voies actives (bi-amplification)
- Transducteurs de conception Funktion-One
- Aimants au néodyme pour limiter le poids total de l'enceinte
- Inserts M10 intégrés pour une accroche simplifiée
- Plateau à roulettes disponible en option
- Option de grille de protection en acier avec mousse
- Module Evo 6EL disponible pour augmenter les performances dans le bas-médium
- Version squelette Evo 6SH disponible
- Modèle Evo 7EH disponible avec une dispersion plus étroite et une intensité plus élevée

Réponse/Fréquence  $\pm 3\text{dB}$  :

250Hz - 18kHz

Poids :

38kg (84lbs)

Directivité :

50° Horizontal x 25° Vertical

Connecteurs :

2x Neutrik NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
10"	200-4kHz	108dB	250W	16 $\Omega$
1,4"	4kHz-up	109dB	75W	32 $\Omega$

\*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : [www.funktion-one.com/support](http://www.funktion-one.com/support)

