

## Evo 6EL

Le module Evo 6EL complète l'enceinte Evo 6E en renforçant la pression acoustique dans le bas médium – particulièrement utile dans les applications où les enceintes Evo 6E sont utilisées en configuration suspendue.

Il partage le même empattement que l'enceinte Evo 6E à laquelle il s'accroche à l'aide des inserts M10 latéraux. Les deux éléments ainsi assemblés peuvent alors être utilisés dans un montage de type empilé (ground stack) ou bien suspendu, grâce aux accessoires dédiés.

S'accorde parfaitement avec les subs F121 ou F124 pour former un système de sonorisation large bande de forte puissance.

### Caractéristiques :

- Même dimensions que l'enceinte large bande Evo 6E
- Poignées intégrées
- Grille et Plateau à roulettes disponibles en option
- Disponible avec un revêtement PU noir ultrarésistant ou une finition violette classique Funktion-One



Réponse/Fréquence  $\pm 3\text{dB}$  :

70Hz - 300kHz

Poids :

30kg (66lbs)

Directivité :

array dependant

Connecteurs :

2x Speakon NL8 ou NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
15"	85Hz - 220Hz	103dB à 2.8V	400W	8 $\Omega$

\*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : [www.funktion-one.com/support](http://www.funktion-one.com/support)

