

Evo 7E

L'Evo 7E est une enceinte acoustique point source arrayable à très haute intensité. L'Evo 7E est entièrement chargée en pavillon avec un bas médium de 15", une section médium de 10" propriétaire de Funktion-One, et un moteur de compression de 1.4".

Avec une dispersion nominale horizontale de 40° et un couplage physique à 30°, trois unités côte à côte offrent une couverture homogène jusqu'à 100°, adaptée à des auditoriums jusqu'à 2500 personnes. Parfaite pour toutes les applications et genres musicaux, les systèmes Evo 7E offrent une qualité sonore de pointe signée Funktion-One.

Caractéristiques :

- Entièrement pavillonnée pour une haute efficacité
- Trois voies actives (tri-amplification)
- Transducteurs de conception Funktion-One
- Aimants au néodyme pour limiter le poids total de l'enceinte
- Équipée de points d'accroche M10 pour la suspension
- Plateau à roulettes disponible en option
- Option de grille de protection en acier avec mousse
- Versions médium-aigus Evo 7EH et Evo 7SH disponibles
- Modèle Evo 7EL disponible pour augmenter les performances dans le bas-médium
- Version touring Evo 7T avec accastillage de suspension intégré



Réponse/Fréquence ± 3dB :

70Hz - 18kHz

Poids :

61kg (134lbs)

Directivité :

40° Horizontal x 20° Vertical

Connecteurs :

2x Speakon NL8

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
15"	85Hz - 220Hz	103dB à 2.8V	400W	8 Ω
10"	220Hz - 4kHz	112dB à 4.9V	250W	24 Ω
1,4"	4kHz-up	114dB à 5.6V	75W	32 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

