

Evo 7EL

L'Evo 7EL complète les enceintes Evo 7E pour offrir une réserve de bas médium supplémentaire – particulièrement utile dans les installations Evo 7E suspendues.

Elle partage la même empreinte que l'Evo 7E et est assemblée via les points d'accroche M10 verticaux ou latéraux.

L'ensemble peut ensuite être empilé au sol ou suspendu à l'aide de l'accastillage approprié. Elle s'associe bien avec les F121 ou F124 pour former un système complet.

Caractéristiques

- Empreinte et accastillage identiques à l'Evo 7E
- Poignées intégrées
- Plateau à roulettes et grille disponibles en option
- Disponible avec un revêtement PU noir ultrarésistant ou une finition violette classique Funktion-One



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Réponse/Fréquence ± 3dB : | 70Hz - 300kHz |
| Poids : | 30kg (66lbs) |
| Directivité : | Array dependant |
| Connecteurs : | 2x Speakon NL8 ou NL4 |

| Driver | Fréquences de coupure | Sensibilité 1W à 1m * | Puissance (rms) | Impédance nominale |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 15" | 85Hz - 220Hz | 103dB à 2.8V | 400W | 8 Ω |

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

