

Evo 7SH

L'Evo 7SH est une enceinte acoustique médium-aigüe en version squelette offrant un niveau de sortie très élevé et une directivité maîtrisée, dans un format pesant à peine plus de 20 kg.

Elle peut être utilisée dans un grand nombre d'applications, comme les systèmes de public address aux performances exigeantes ou en tant que section médium-aigüe haute puissance d'un système modulaire (en association par exemple avec les subs F215 mkII ou les F221/F124).

L'Evo 7SH possède une directivité plus étroite et donc une pression acoustique plus élevée que l'Evo 6SH. Les deux modèles peuvent être combinés de manière efficace pour assurer une couverture uniforme et une excellente intelligibilité dans les installations d'arènes et de stades.



Caractéristiques :

- Entièrement pavillonnée pour une haute efficacité
- Deux voies actives (bi-amplification)
- Transducteurs de conception Funktion-One
- Aimants au néodyme pour limiter le poids total de l'enceinte
- Possibilité de montage grâce à un choix de deux étriers en acier inoxydable
- Version Evo 7EH disponible avec une ébénisterie en bois

Réponse/Fréquence \pm 3dB

250Hz - 18kHz

Poids :

23kg (51lbs)

Directivité :

40° Horizontal x 20° Vertical

Connecteurs :

2x Neutrik NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
10"	220Hz - 4kHz	112dB à 4.9V	250W	24 Ω
1,4"	4kHz-up	114dB à 5.6V	75W	32 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante :

www.funktion-one.com/support

