

Evo 7TH

L'Evo 7TH est la section médium-aigue de l'Evo 7T. Elle est équipée d'une section médium propriétaire de 10" et d'un moteur de compression de 1,4" pour les hautes fréquences.

L'Evo 7TH est significativement plus petite que l'Evo 7T, ce qui la rend flexible et adaptable à plusieurs configurations. Le guide d'onde inversé signifie que les hautes fréquences et les médiums sont parfaitement alignés avec ceux d'une Evo 7T, offrant une intensité supérieure pour une couverture longue portée.

Les enceintes Evo 7T, 7TH et 7TL partagent toutes le même système d'accroche intégré pour un montage rapide, précis et efficace.

L'ajout de l'Evo 7TH et 7TL augmente la scalabilité, et permet aux configurations Evo d'offrir une couverture précise et uniforme à des auditoriums allant jusqu'à 10 000 personnes.

Caractéristiques :

- Entièrement pavillonnée pour une haute efficacité
- Deux voies actives (bi-amplification)
- Transducteurs de conception Funktion-One
- Accastillage intégré pour l'accroche ou l'empilement au sol
- Cadres de suspension pour 2 ou 3 enceintes de large
- Aimants au néodyme pour limiter le poids total de l'enceinte
- Plateau à roulettes disponible en option
- Grille robuste pour une apparence discrète en option
- Variantes 7T et 7TL pour une flexibilité maximale dans le déploiement



Réponse/Fréquence \pm 3dB :

250Hz - 18kHz

Poids :

44kg (97lbs)

Directivité :

40° Horizontal x 20° Vertical

Connecteurs :

2x Speakon NL8

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
10"	200Hz - 4kHz	109dB	250W	16 Ω
1,4"	4kHz-up	110dB	75W	32 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

