

F124

Le F124 propulse la technologie de transducteur et de chargement des basses Funktion-One vers le niveau supérieur.

Deux bobines mobiles et un flux magnétique intense contrôlent le cône de 24" avec une précision impressionnante, garantissant une excellente réponse transitoire et une profondeur étendue jusqu'à 30Hz.

La vélocité et l'impact des basses supérieures combinés à cette extension du registre des graves depuis une seule enceinte font du F124 le partenaire idéal des systèmes Evolution et d'autres produits médium-aigus de Funktion-One.

Parfait pour toute application nécessitant un renforcement de basses à grande échelle. Convient également aux déploiements de basses mono de grande taille et aux réseaux latéraux équidistants normaux ou arqués, conventionnels ou cardioïdes.



Caractéristiques :

- Transducteur de 24" à double bobine mobile conçu par Funktion-One
- Aimant au néodyme optimisé par FEA
- Poignées intégrées
- Roulettes en option
- Centre de gravité bas pour une manipulation facile
- Ergots intégrés l'empilement de plusieurs caissons
- Disponible avec un revêtement PU noir ultrarésistant ou une finition classique Funktion-One
- Deux bobines mobiles connectées aux bornes NL4 1+/1- et 2+/2-

Réponse/Fréquence \pm 3dB :

35Hz - 160Hz

Poids :

103kg (227lbs)

Directivité :

Array dependant

Connecteurs :

2x Neutrik NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
24"	20Hz - 85Hz	104dB à 2V	2 x 750W	2 x 8 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

