

F215 MkII

Le F215 MkII offre des bas-médiums particulièrement bien définis dans une enceinte compacte. Il apporte une nouvelle puissance, une clarté, et un niveau de sortie à une zone importante mais souvent négligée du spectre de fréquences.

Utilisant une technologie de chargement des basses similaire à celle du très respecté F218, des transducteurs Funktion-One de haute performance, et un accordage global pour un impact puissant et précis, le F215 offre une performance exceptionnelle dans le registre supérieur des fréquences basses. Généralement utilisé avec les séries Evo EH ou SH dans un système modulaire avec l'ajout de basses additionnelles (F124, F221 ou BR221).

L'arrangement vertical des deux pavillons, la construction en contreplaqué de bouleau et les roulettes optionnelles offrent un ensemble durable, pratique et de haute performance.

Caractéristiques :

- Entièrement pavillonnée pour une haute efficacité
- Conception de transducteurs avancée
- Poignées intégrées
- Roulettes en option
- Embase de tube (35mm) en option
- Points d'accroche M10 intégrés pour l'installation
- 2 x transducteurs connectés indépendamment aux bornes NL4 1+/1- et 2+/2-



Réponse/Fréquence $\pm 3\text{dB}$:

60Hz - 250Hz

Poids :

63kg (139lbs)

Directivité :

Array dependant

Connecteurs :

2x Neutrik NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
2x15"	55Hz - 250Hz	102dB à 2V	2 x 400W	2 x 8 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

