

## F55

La F55 est une enceinte ultra-compacte conçue pour les applications nécessitant une couverture étendue en champ proche, notamment dans les bars, en tant que renfort frontal de théâtre, sous les balcons, et pour une utilisation domestique.

Cette enceinte à haute sensibilité offre une très bonne intelligibilité vocale avec une excellente clarté et une grande précision dans la reproduction des détails, caractéristiques généralement absentes des enceintes compactes. Les deux transducteurs de 5" spécifiés par Funktion-One ont été soigneusement accordés et optimisés avec l'enceinte en vue d'une utilisation sans traitement ni égalisation du système, pour une simplicité et une fidélité naturelles. Comme la F81 et la F101, une protection contre les basses fréquences hors bande de fonctionnement est intégrée. Si un renforcement supplémentaire de basses est nécessaire, nos produits de basses les plus petits, dont les enceintes MB112, MB210LP et BR115, constituent le complément parfait.



### Caractéristiques :

- Enceinte ultra-compacte
- Dispersion large et uniforme
- Transducteurs 5" optimisés aux spécifications de Funktion-One
- Excellente sensibilité
- Pas de chambre de compression
- Choix de connecteurs Neutrik NL4 ou Phoenix
- Points d'accroche M6 pour étrier ou support mural
- Grille incurvée en acier traité

Réponse/Fréquence  $\pm 3$ dB :

150Hz - 13kHz

Poids :

3.5kg (7.5lbs)

Directivité :

90° Horizontal x 45° Vertical

Connecteurs :

2x Neutrik NL4 ou bornes Phoenix

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
2 x 5"	140Hz - up	95dB à 2.8V	60W	8 $\Omega$

\*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante :

[www.funktion-one.com/support](http://www.funktion-one.com/support)

