

## F88

La F88 est une enceinte compacte haute puissance offrant une dispersion horizontale étendue, composée de deux transducteurs de 8" à large bande passante conçus par Funktion-One avec un tweeter à fente passif.

Une attention particulière a été portée à l'agencement des transducteurs pour optimiser la cohérence. La dispersion de 110° de la F88 et sa sensibilité de 99 dB (de 70 Hz à 18 kHz) lui permettent d'être utilisé dans de nombreuses applications, notamment sous les balcons, au théâtre, dans les bars, les discothèques, les cinémas en son surround et les systèmes AV intégrés. La F88 offre un son large bande et peut être renforcé avec l'ajout de caissons de basses Funktion-One, notamment les modèles MB212, F118 ou BR118.



### Caractéristiques :

- Dispersion horizontale étendue
- Large bande passante
- Transducteurs de 8" conçus par Funktion-One
- Choix de types de grilles



Réponse/Fréquence  $\pm$  3dB :

70Hz - 18kHz

Poids :

13kg (28.5lbs)

Directivité :

110° x 40°

Connecteurs :

2x Neutrik NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
2 x 8" HF	60/80Hz - up	98dB à 2.4V	400W	6 $\Omega$

\*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante :

[www.funktion-one.com/support](http://www.funktion-one.com/support)

