

RES 1.5TT

La Resolution 1.5TT est une enceinte deux voies spécialement conçue pour les espaces de taille moyenne et bas de plafond.

Combinant deux transducteurs de 12" tels que ceux utilisés dans la Res 1, avec le 5" à dispersion de 90° de la Res 1.5, la Res 1.5TT peut être soigneusement installée contre un plafond tout en offrant une couverture remarquable grâce à l'angle intégré des dispositifs vers le bas.

Sa réponse en basses fréquences déjà puissante peut être davantage étendue avec une large gamme d'enceintes de basses Funktion-One, en particulier les séries BR et F.



Caractéristiques :

- Très faible distorsion
- Installation au mur ou au plafond à l'aide des plaques de couplage CP1.5TT
- Dispersion étendue
- Profil bas

Réponse/Fréquence $\pm 3\text{dB}$:

55Hz - 15kHz

Poids :

29kg (64lbs)

Directivité :

90° Horizontal x 25° Vertical

Connecteurs :

2x Neutrik NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
2 x 12"	35Hz - 520Hz	103dB	700W	4 Ω
5"	520Hz - up	112dB	75W	12 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

